



**DIGITALES MULTI-
FUNKTIONSSYSTEM**

CD 1028 | 1128

DIE SIND DREI- BIS VIERMAL SO GUT!

Eine Entscheidung – unendlich viel Nutzen: Die Multifunktionssysteme CD 1028 und CD 1128 machen den Büroalltag wirklich zu einer höchst produktiven und komfortablen Sache. Denn mit den Funktionen Kopieren, Drucken, Scannen und beim CD 1128 sogar auch Faxen gibt's maximalen Output aus einer Hand – und das leistungsstark, in bester Qualität und absolut zügig. Dank minimaler Anwärmzeit von 20 Sekunden, einer schnellen 1. Seite nach nur 6,9 Sekunden und einer produktiven Kopier- und Druckgeschwindigkeit von 28 DIN A4-Seiten pro Minute gehören unnötige Wartezeiten der Vergangenheit an. Und noch etwas macht diese DIN A4-Multifunktionssysteme effizient und überaus praktisch: der Originaleinzug mit Wendung, der beim CD 1128 bereits zur Standardausstattung gehört, sowie die serienmäßig integrierte Duplexfunktion.

Auch in Sachen Volumen haben der CD 1028 und der CD 1128 eine Menge zu bieten. So sorgen bis zu 800 Blatt Papiervorrat, verarbeitbare Papiergewichte bis zu 220 g/m² und eine Speicherkapazität von bis zu 768 MB RAM bei Jobs jeder Größenordnung für einen reibungslosen Ablauf. Optimal in kleinen bis mittleren Officeumgebungen eingesetzt, überzeugen diese Multitalente zudem durch eine Druckauflösung von echten 1.200 x 1.200 dpi im standardmäßigen Netzwerkdruck. Und wer noch mehr Flexibilität benötigt, ist mit den vielfältigen Scan-Funktionen bestens ausgerüstet. Dabei ist der verschlüsselte Datentransfer im Netzwerk dank umfangreicher Sicherheitsfunktionen gewährleistet.



STARK IN JEDER DISZIPLIN:

- CD 1028: 3-in-1 Version mit Kopier-, Druck- und Scanfunktionalität
- CD 1128: 4-in-1 Version mit Kopier-, Druck-, Scan- und Faxfunktionalität
- Produktive Kopier- und Druckgeschwindigkeit von 28 DIN A4-Seiten pro Minute bzw. 15 DIN A4-Seiten im Duplex-Modus
- Minimale Anwärmzeit von nur 20 Sekunden
- Schnelle 1. Seite nach nur 6,9 Sekunden im Kopier- und 6 Sekunden im Druckbetrieb
- Originaleinzug mit Wendung*, Standard Duplex
- Standardnetzwerkdruck
- 300 Blatt Standardpapiervorrat, erweiterbar auf bis zu 800 Blatt
- Papiergewichte bis 220 g/m²
- Standardspeicher 256 MB RAM (max. 768 MB RAM)
- Scan to PC, Scan to E-Mail, Scan to FTP und TWAIN-Scan
- Scannen in s/w und Farbe

Standardausstattung:

CD 1028: Kopierer, Drucker, Scanner mit Originalabdeckung

CD 1128: Kopierer, Drucker, Scanner, Fax mit Standard Originaleinzug, jeweils 1 x 250 Blatt Universalkassette und 50 Blatt Multi Bypass

- 1** Originaleinzug mit Wendung für 50 Blatt*
- 2** max. 2 x 250 Blatt Universalkassette DIN A4-DIN A5R**



*Option für CD 1028

**Option

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Typ	Tischgerät
Funktion	CD 1028: Kopieren, Drucken, Scannen CD 1128: Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen
Drucktechnologie	Laser s/w
Originalformat	max. DIN A4 vom Vorlagenglas
Originaleinzug	50 Blatt DIN A4 (Standard CD 1128, Option CD 1028)
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	max. 28 DIN A4-Seiten/Min.
1. Seite/Anwärmzeit	6,9 Sekunden* (Kopie), 6 Sekunden* (Druck)/20 Sekunden
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	250 Blatt Universalkassette (DIN A4-DIN A6R), 50 Blatt Multi Bypass (DIN A4-DIN A6R, min. 70 x 148 mm)
Papiergewichte	Universalkassette 60-120 g/m ² , Multi Bypass 60-220 g/m ² , Duplex 60-105 g/m ²
Papierausgabe	150 Blatt DIN A4
Systemspeicher	256 MB RAM (max. 768 MB RAM - 3 Steckplätze)
Kopierenvorwahl	1-999 Kopien
Zoom	25 %-400 % in 1 %-Schritten
Funktionen	Duplex, Jobreservierung, Programmfunktion, Scan Once - Copy Many, N-up, 20 Kostenstellen

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen	CD 1028: 366 x 494 x 410 mm (H x B x T) CD 1128: 448 x 494 x 430 mm (H x B x T)
Gewicht	CD 1028: ca. 15 kg CD 1128: ca. 18 kg

UMWELT

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 494 W im Betrieb, ca. 88 (CD 1028)/ca. 91 (CD 1128) W im Stand-by-Modus, ca. 9,3 (CD 1028)/ca. 10,2 (CD 1128) W im Sleep-Modus
Geräuschentwicklung	ca. 52 dB(A) im Betrieb, ca. 30 dB(A) im Stand-by-Modus (DIN ISO 7779/9296)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

DRUCKSYSTEM

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A4-DIN A6R
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi
Prozessor	PowerPC 440/667 MHz
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB Host
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS X
Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF-1.5, XPS
Funktionen	E-Mail-Druck, Barcodedruck, WSD-/Internetdruck

SCANSYSTEM

Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A4
Scangeschwindigkeit	max. 20 DIN A4-Seiten/Min. s/w, max. 7 DIN A4-Seiten/Min. Farbe (600 dpi), max. 35 DIN A4-Seiten/Min. s/w, max. 14 DIN A4-Seiten/Min. Farbe (300 dpi)
Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Dateiformate	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Schnittstelle	10/100BaseTX, USB 2.0
Netzwerkprotokoll	TCP/IP, IPX/SPX, Ether Talk
Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan (Windows 2000, XP, Vista), Scan to USB, WSD-Scan (Windows Vista), SMTP Authentifizierung, LDAP

FAXSYSTEM

Typ	Im System integriert (nur CD 1128)
Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A4
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Super-Fein (200 x 400 dpi), Ultra-Fein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Faxspeicher	8 MB
Rufnummernspeicher	100 Nummern
Zielwahl	22 Nummern
Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden

OPTIONEN

Originaleinzug	DP-110, Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A4-DIN A5R, Kapazität: 50 Blatt, Papiergewichte: 50-120 g/m ² , Standard für CD 1128)
Papierzufuhr	PF-100 (max. 2 x 250 Blatt Universalkassette (DIN A4-DIN A5R))
Sonstiges	Unterschrank Nr. 59

*abhängig vom Betriebszustand



**SYN
CONTROL®**

Durch SynControl werden alle Funktionen (Kopieren, Drucken, Scannen und Faxen) zentral gesteuert, optimal aufeinander abgestimmt und das parallele Verarbeiten von Daten ermöglicht.

Der CD 1028 und der CD 1128 wurden gemäß den Anforderungen des Energy Star-Programms hergestellt.

UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für den störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör und setzen Sie nur von UTAX empfohlene Druckmedien ein.

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör.

Ihr UTAX Fachhändler

Mit unserem ganzheitlichen Lösungskonzept **UTAX DOCUMENT CONSULTING** erstellen wir nach eingehender **Analyse** aller im Unternehmen befindlichen Ausgabesysteme ein exakt auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Der Einsatz **modernster UTAX-Digitalsysteme** in Verbindung mit **sinnvollen Softwarelösungen** aus den DMS-Bereichen **Archivierung**, **Formulardruck** und **Accounting** gestaltet das gesamte **Output- und Dokumenten-Management** äußerst effizient und führt zusätzlich zu **Kosteneinsparungen**.

UTAX GmbH Norderstedt

www.utax.de

UTAX und das UTAX Logo sind eingetragene Warenzeichen der UTAX GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

UTAX
DOCUMENT CONSULTING