



CD 1028 | 1128



DIGITAL MULTI-FUNCTIONAL SYSTEM



CD 1028 | 1128

TRES Y CUATRO VECES MEJOR

Una decisión – infinitos beneficios: Los sistemas multifuncionales CD 1028 y CD 1128 transforman la oficina en un entorno altamente productivo. Con funciones de copiado, impresión y escáner y, en el caso de la CD 1128, incluso con función de fax, estos sistemas ofrecen el máximo rendimiento en un solo equipo y lo hacen eficientemente, rápidamente y con la mayor calidad. Gracias a un corto tiempo de calentamiento de 20 segundos, una rápida primera página tras 6,9 segundos y una velocidad de copia e impresión de 28 páginas A4 por minuto, los tiempos de espera son cosas del pasado. Y hay más cosas que hacen de estos sistemas multifuncionales A4 capaces y extremadamente prácticos: el alimentador de documentos con volteado automático, estándar en la CD 1128, o la función de impresión dúplex integrada.

La CD 1028 y la CD 1128 también tienen mucho que ofrecer en trabajos de gran volumen. Una capacidad de papel de más de 800 páginas, la capacidad de procesar papel de hasta 220 g/m² y una capacidad de memoria de 768 MB RAM garantizan su buen funcionamiento independientemente del tamaño del trabajo. Ideal para pequeños y medianos entornos de trabajo, estos todo terreno siguen impresionando con su resolución de 1.200 x 1.200 dpi en la impresión estándar en red. Y si se desea más flexibilidad, dispone de las versátiles funciones de escaneo. Las extensas funciones de seguridad, garantizan el cifrado de los datos mientras son transferidos a través de la red.



FUERTE EN TODAS LAS DISCIPLINAS:

- CD 1028: 3-en-1 version copiadora, impresora y escáner
- CD 1128: 4-en-1 version copiadora, impresora, escáner y fax
- Velocidad productiva de 28 páginas A4 por minuto y 15 páginas A4 en modo dúplex
- Mínimo tiempo de espera de solo 20 segundos
- Rápida primera pagina tras solo 6,9 segundos en copia y 6 segundos en impresión
- Alimentador de originales con función reverse*, impresión dúplex estándar
- Impresión en red
- Capacidad estándar de papel de 300 hojas, capacidad máxima 800 hojas
- Gramaje de papel hasta 220 g/m²
- Memoria estándar 256 MB (máx. 768 MB RAM)
- Scan a PC, scan a e-mail, scan a FTP y TWAIN scan
- Escaneo en b/n y color

Características estándar:

CD 1028: copiadora, impresora, escáner con la tapa original

CD 1128: copiadora, impresora, escáner, fax con alimentador de documentos, ambas con cassette universal de 250 hojas y by-pass de 50 hojas

- 1** Alimentador de originales automático con función reverso para 50 hojas*
- 2** Máx. 2 x 250 cassettes universales A4-A5R**

*Opcional para CD 1028

**Opcional



DATOS TÉCNICOS

GENERAL

Tipo	Sobremesa
Funciones	CD 1028: Copiadora, impresora, escáner CD 1128: Copiadora, impresora, escáner, fax
Tecnología de impresión	Láser b/n
Formato del original	Máx. A4 desde el cristal de exposición
Alimentador de originales	50 hojas A4 (estándar para la CD 1128, opcional para CD 1028)
Velocidad de copia/impresión	Máx. 28 pág/min. A4
1ª copia/calentamiento	6,9 segundos* (copia), 6 segundos* (impresión) / 20 segundos
Resolución de copiado	600 x 600 dpi
Escala de grises	256
Alimentación de papel	1 x 250 hojas cassette universal (A4-A6R), 50 hojas multi by-pass (A4-A6R, min. 70 x 148 mm)
Gramaje del papel	Cassette universal 60-120 g/m ² , multi by-pass 60-220 g/m ² , dúplex 60-105 g/m ²
Salida de papel	150 hojas A4
Memoria del sistema	256 MB RAM (máx. 768 MB RAM – 3 slots)
Copia continua	1-999 copias
Zoom	25 %-400 % en pasos de 1 %
Funciones	Dúplex, reserva de trabajo, función memorias, escaneo único - copia múltiple, N-up, 20 códigos de usuario

DIMENSIONES/PESO

Dimensiones	CD 1028: 366 x 494 x 410 mm (H x W x D) CD 1128: 448 x 494 x 430 mm (H x W x D)
Peso	CD 1028: aprox. 15 kg CD 1128: aprox. 18 kg

MEDIOAMBIENTE

Voltaje principal	220/240 V, 50/60 Hz
Consumo energético	Aprox. 494 W en uso, aprox. 88 (CD 1028) / aprox. 91 (CD 1128) W en modo stand-by, aprox. 9.3 (CD 1028) / aprox. 10.2 (CD 1128) W en modo sleep
Nivel de ruidos	aprox. 52 dB(A) en uso, aprox. 30 dB(A) en modo stand-by (ISO 7779/9296)
Seguridad	GS/TÜV, CE

FUNCIÓN IMPRESORA

Tipo	Integrado en el sistema
Formato de impresión	A4-A6R
Resolución de impresión	1.200 x 1.200 dpi
Procesador	PowerPC 440/667 MHz
Interface	USB 2.0, 10/100 BaseTX, USB host
Protocolos de red	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Sistemas operativos	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS X
Emulaciones	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 compatible), PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF-1.5, XPS
Funciones	Impresión de e-mails, impresión de códigos de barras, WSD/Internet printing

ESCÁNER

Tipo de escáner	CCD color y b/n
Formato de escaneo	Máx. A4
Velocidad escaneo	Máx. 20 originales/min. A4 b/n, máx. 7 originales/min. A4 color (600 dpi), máx. 35 originales/min. A4 b/n, máx. 14 originales/min. A4 color (300 dpi)
Resolución escáner	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Modo escaneo	Foto, texto, foto/texto, OCR
Archivos de salida	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Interface	10/100BaseTX, USB 2.0
Protocolo de red	TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk
Sistemas operativos	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
Funciones	Scan a SMB, scan a e-mail, scan a FTP, TWAIN scan (Windows 2000, XP, Vista), scan a USB, WSD scan (Windows Vista), SMTP authentication, LDAP

FAX SYSTEM

Tipo	Integrado en el sistema (solo CD 1128)
Compatibilidad	Super G3
Formato del original	Máx. A4
Velocidad modem	33,6 kbps
Velocidad de transmisión	3 segundos o menos usando JBIG
Método de compresión	JBIG, MMR, MR, MH
Resolución fax	Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi)
Memoria fax	8 MB
Marcaciones abreviadas	100 numbers
Marcación directa	22 numbers
Sistemas operativos	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
Funciones	Network fax driver, rellamada automática, transmisión retardada

OPCIONES

Alimentador de originales	DP-110 procesador de documentos con función reverso automático (A4-A5R, capacidad: 50 hojas A4, gramaje papel 50-120 g/m ² , estándar para CD 1128)
Alimentación papel	PF-100 (cassette universal máx. 2 x 250 hojas (A4-A5R))
Otras opciones	Mesa soporte n° 59

*Dependiendo del modo de estado.



S
Y
N
C
O
N
T
R
O
L
A
R
O

SynControl centraliza, controla y sincroniza todas las funciones (copia, impresión, escaneo y fax) y hace posible el proceso paralelo de los datos.

La CD 1028 y la CD 1128 están fabricadas de acuerdo con los requisitos del programa ENERGY STAR. UTAX recomienda el uso de accesorios originales UTAX para evitar problemas de funcionamiento de su equipo UTAX.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

La imagen muestra el equipo con accesorios opcionales.

Su Distribuidor UTAX

Tras un análisis en profundidad de los sistemas de producción documental usados en su compañía, con nuestro concepto **UTAX DOCUMENT CONSULTING** creamos una oferta precisa adaptada a sus necesidades. Usando la **última tecnología digital de los sistemas UTAX** en combinación con nuestras **prácticas soluciones de software** de las áreas DMS para archivo, impresión de formularios y control de costes, la totalidad de su **gestión documental** resulta extremadamente eficiente y **los costes se reducen**.

UTAX GmbH Norderstedt

www.utax.com

UTAX y el logo UTAX son marcas registradas por UTAX GmbH. Todas las demás marcas, son marcas registradas por sus respectivos fabricantes.

U **T** **A** **X**
DOCUMENT CONSULTING