



CD 1028 | 1128



SYSTÈME  
MULTIFONCTIONNEL

CD 1028 | 1128

## DEUX SYSTÈMES MULTI PERFORMANTS !

Une décision, des avantages illimités. Les systèmes multifonctions CD 1028 et CD 1128 permettent d'accomplir efficacement les tâches de bureau quotidiennes. En effet, les fonctions de copie, d'impression, de numérisation, voire de télécopie sur le CD 1128, permettent d'accroître le rendement, avec des performances inégalées, dans une qualité irréprochable et avec une rapidité impressionnante. Grâce à un délai de préchauffage de seulement 20 secondes, la première page obtenue en seulement 6,9 secondes et une vitesse de copie et d'impression de 28 pages A4 à la minute, les attentes interminables font désormais partie du passé. Ces systèmes multifonctions A4 efficaces et pratiques se distinguent également par l'introducteur de documents avec numérisation recto verso, fournie de série sur le CD 1128 et en option sur le CD 1028, et la fonction recto verso de série.

En termes de volume, les CD 1028 et CD 1128 font pâlir d'envie. Pour gérer tous types de travaux en toute fluidité, ils intègrent une réserve de papier allant jusqu'à 800 feuilles, traitent les grammages jusqu'à 220 g/m<sup>2</sup> et sont dotés d'une capacité de mémoire de 768 Mo maximum (RAM). Dans les bureaux de petite à moyenne taille, ces systèmes aux talents multiples vont faire des émules grâce à leur résolution de 1 200 x 1 200 dpi en impression réseau standard. Les diverses fonctions de numérisation offrent, quant à elles, un complément de souplesse appréciable. Enfin, le transfert crypté des données sur le réseau est également assuré par des fonctions de sécurité complètes.



## AU TOP DANS TOUTES LES DISCIPLINES :

- CD 1028 : version 3 en 1 avec copie, impression, numérisation
- CD 1128 : version 4 en 1 avec copie, impression, numérisation et télécopie
- Vitesse d'impression et de copie : jusqu'à 28 pages A4 par minute et 15 pages A4 en mode recto verso
- Préchauffage de 20 secondes seulement
- Délai d'attente restreint : 1ère page en 6,9 secondes en mode copie et 6 secondes en mode impression
- Introduceur de documents avec numérisation recto verso\*, unité recto verso de série
- Impression réseau en série
- Capacité papier : 300 feuilles, extension jusqu'à 800 feuilles
- Grammages papiers jusqu'à 220 g/m<sup>2</sup>
- Mémoire de travail de 256 MB RAM (max. 768 MB RAM)
- Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP et TWAIN-Scan
- Scanner performant en n/b et couleur

### Equipement de série :

CD 1028 : copie, impression, numérisation, cache copie en série

CD 1128 : copie, impression, numérisation et télécopie, introduceur de documents en série, 1 magasin universel de 250 feuilles et multi-bypass de 50 feuilles chacun

- 1** Introduceur de documents avec numérisation recto verso pour 50 originaux\*
- 2** 2 magasins universels de 250 feuilles A4-A5R\*\*

\*en option pour CD 1028

\*\*en option



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## GÉNÉRALES

Type	Appareil de bureau
Fonctions	CD 1028 : Copie, impression, numérisation CD 1128 : Copie, impression, numérisation, télécopie
Technologie d'impression	Laser n/b
Format original	max. A4 via la vitre d'exposition
Introduceur de documents	50 originaux A4 (en série pour CD 1128, en option pour CD 1028)
Vitesse de copie/d'impression	max. 28 pages A4/min.
1ère page	6,9 secondes* (copie), 6 secondes* (impression)
Préchauffage	20 secondes
Résolution de copie	600 x 600 dpi
Échelle de gris	256
Alimentation papier	Magasin universel de 250 feuilles (A4-A6R), multi-bypass 50 feuilles (A4-A6R, min. 70 x 148 mm)
Grammages	Magasin universel 60-120 g/m <sup>2</sup> , multi-bypass 60-220 g/m <sup>2</sup> , recto verso 60-105 g/m <sup>2</sup>
Sortie papier	150 feuilles A4
Mémoire système	256 Mo RAM (max. 768 Mo RAM - 3 slots)
Présélection de copies	1-999 copies
Zoom	25%-400% par paliers de 1%
Fonctions	Unité recto verso, programmation/gestion des travaux, un scan - plusieurs copies, fonctions 2 en 1 et 4 en 1, 20 centres de coût

## DIMENSIONS/POIDS

Dimensions	CD 1028 : 366 x 494 x 410 mm (H x L x P) CD 1128 : 448 x 494 x 430 mm (H x L x P)
Poids	CD 1028 : env. 15 kg CD 1128 : env. 18 kg

## ENVIRONNEMENT

Alimentation secteur	220/240 V, 50/60 Hz
Consommation	env. 494 W en cours de fonctionnement, env. 88 (CD 1028) / env. 91 (CD 1128) W en mode stand-by, env. 9,3 (CD 1028) / env. 10,2 (CD 1128) W en mode veille
Niveau sonore	env. 52 dB(A) en cours de fonctionnement, env. 30 dB(A) en mode stand-by (ISO 7779/9296)
Sécurité	GS/TÜV, CE

## SYSTÈME D'IMPRESSION

Type	Intégré
Formats d'impression	A4-A6R
Résolution d'impression	1 200 x 1 200 dpi
Processeur	PowerPC 440/667 MHz
Interfaces	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host
Protocoles réseau	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac OS X
Emulations	PCL6, KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF-1.5, XPS
Fonctions	Impression e-mail, impression des codes barre, impression WSD/internet

Technologie de numérisation	CCD couleur et n/b
Format de numérisation	max. A4
Vitesse de numérisation	max. 20 pages A4/min. n/b, max. 7 pages A4/min. couleur (600 dpi), max. 35 pages A4/min. n/b, max. 14 pages A4/min. couleur (300 dpi)
Résolution de numérisation	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Mode de numérisation	Photo, texte, photo/texte, OCR
Formats de fichier	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Interface	10/100BaseTX, USB 2.0
Protocole réseau	TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
Fonctions	Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan (uniquement pour Windows 2000, XP, Vista), Scan to USB, WSD-Scan (Windows Vista), authentification SMTP, LDAP

Type	Intégré (seulement CD 1128)
Compatibilité	Super G3
Format original	max. A4
Vitesse du modem	33,6 kbps
Vitesse de transmission	3 secondes ou moins avec JBIG
Technique de compression	JBIG, MMR, MR, MH
Résolution du télécopieur	Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Mémoire télécopieur	8 Mo
Numéros abrégés	100 numéros
Touche unique	22 numéros
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
Fonctions	Pilote de télécopieur réseau, recomposition automatique du dernier numéro, envoi décalé

Introduceur de documents	DP-110 avec numérisation recto verso (A4-A5R, capacité : 50 feuilles A4, grammage : 50-120 g/m <sup>2</sup> , en série pour CD 1128)
Alimentation papier	PF-100 (max. 2 magasins universels de 250 feuilles (A4-A5R))
Divers	Meuble n° 59

\*Selon les conditions de fonctionnement.

## SYSTÈME DE NUMÉRISATION

## TÉLÉCOPIEUR

## OPTIONS



**S  
Y  
N  
C  
O  
N  
T  
R  
O  
L**

SynControl centralise et synchronise toutes les fonctions (copie, impression, numérisation et télécopie) et permet le traitement parallèle des données.

Les systèmes CD 1028 et CD 1128 sont conformes aux normes Energy Star.

Recommandation UTAX : utiliser uniquement les accessoires UTAX d'origine pour un fonctionnement optimal.

Sous réserve de modifications de l'équipement et de la construction.

Illustrations avec accessoires en option.

Votre distributeur UTAX

Notre concept global de solutions **UTAX DOCUMENT CONSULTING** nous permet d'établir une offre taillée sur mesure pour répondre très exactement à vos besoins, et ce après une analyse approfondie de tous les systèmes d'impression de l'entreprise. L'intégration des **systèmes numériques UTAX les plus modernes**, alliée à des **solutions logicielles judicieuses** issues des domaines **DMS archivage, impression de formulaire et comptabilité** permet d'organiser la **gestion des documents et de l'impression** de manière **très efficace**.

UTAX GmbH Norderstedt

www.utax.com

UTAX et le logo UTAX sont des marques déposées de la société UTAX GmbH. Tous les autres noms de marque cités sont des marques déposées par leur propriétaire respectif.

**UTAX**  
DOCUMENT CONSULTING