



CD 1118



SYSTÈME DE  
COPIE NUMÉRIQUE

CD 1118

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## GÉNÉRALES

|                               |                                                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Type                          | Appareil de bureau                                                                                                                                      | Introduceur de documents |
| Fonctions                     | Copie, en option : impression                                                                                                                           | Cache copie              |
| Technologie d'impression      | Laser n/b                                                                                                                                               | Alimentation papier      |
| Format original               | max. A3 via la vitre d'exposition                                                                                                                       | Divers                   |
| Vitesse de copie/d'impression | max. 18 pages A4/min. et max. 8 pages A3/min.                                                                                                           |                          |
| 1ère page/préchauffage        | 5,7 secondes*/17,2 secondes                                                                                                                             |                          |
| Résolution de copie           | 600 x 600 dpi                                                                                                                                           |                          |
| Échelle de gris               | 256                                                                                                                                                     |                          |
| Alimentation papier           | 1 magasin universel de 300 feuilles (A3-A5R), multi-bypass 100 feuilles (A3-A6R)                                                                        |                          |
| Grammages                     | Magasin universel 60-105 g/m <sup>2</sup> , multi-bypass 45-160 g/m <sup>2</sup> , recto verso 60-105 g/m <sup>2</sup>                                  |                          |
| Sortie papier                 | 250 feuilles A4                                                                                                                                         |                          |
| Mémoire de copie              | 32 Mo RAM, max. 160 Mo RAM                                                                                                                              |                          |
| Présélection de copies        | 1-999 copies                                                                                                                                            |                          |
| Zoom                          | 25 %-400 % par paliers de 1%                                                                                                                            |                          |
| Fonctions                     | Un scan - plusieurs copies (copie de sauvegarde), n sur 1, gestion de centres de coûts (100 codes), tri électronique, rotation de copie, AMS, APS, etc. |                          |

## DIMENSIONS/POIDS

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Dimensions | 502 x 568 x 546 mm (H x L x P) |
| Poids      | env. 33 kg                     |

## ENVIRONNEMENT

|                      |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation secteur | 220/240 V, 50/60 Hz                                                                                                |
| Consommation         | env. 424 W en cours de fonctionnement, env. 60 W en mode stand-by, env. 2,6 W en mode veille                       |
| Niveau sonore        | env. 65,3/66,7 dB(A) en cours de fonctionnement (copie/impression), env. 40 dB(A) en mode stand-by (ISO 7779/9296) |
| Sécurité             | GS/TÜV, CE                                                                                                         |

## OPTION SYSTÈME D'IMPRESSION (Z)

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Type                    | Peut être intégré au système |
| Formats d'impression    | A3-A6R                       |
| Résolution d'impression | 600 x 600 dpi                |
| Processeur              | ARM946-S 150 MHz             |
| Mémoire d'impression    | 32 Mo RAM                    |
| Interface               | USB 2.0                      |
| Systèmes d'exploitation | Windows 2000, XP, Vista      |
| Emulation               | GDI                          |

\*Selon les conditions de fonctionnement.

## OPTIONS

DP-420 avec numérisation recto verso (A3-A5R, capacité : 50 feuilles A4, grammages 45-160 g/m<sup>2</sup>)  
 Cache copie type E (si aucun introduceur de documents n'est installé)  
 PF-420 (max. 3 magasins universels de 300 feuilles (A3-A5R))  
 DU-420 unité recto verso (A3-A5R, grammages 60-105 g/m<sup>2</sup>), serveur d'impression UT-16, meuble (haut n° 57, bas n° 58)

Le système CD 1118 est conforme aux normes Energy Star.  
 Recommandation UTAX : utiliser uniquement les accessoires UTAX d'origine pour un fonctionnement optimal.

Sous réserve de modifications de l'équipement et de la construction.

Illustrations avec accessoires en option.



## UNE ENTRÉE REMARQUÉE !

Le système de copie numérique CD 1118 est le partenaire idéal de ceux qui souhaitent rester libres. En effet, avec le traitement des formats du A3 au A6R, des grammages jusqu'à 160 g/m<sup>2</sup> et une réserve de papier de 1 300 feuilles, il répond à toutes vos attentes en occupant un minimum d'espace. Sa vitesse d'impression de 18 pages A4 ou 8 pages A3 par minute, sa mémoire extensible à 160 Mo, ses options d'impression ou encore son unité recto verso permettent le traitement rapide et efficace de toutes les tâches bureautiques et vous libère ainsi un maximum de temps. De plus, les fonctions avancées, tels que « 1 scan - plusieurs copies » ou le tri électronique, rendent le travail encore plus aisé.

Votre distributeur UTAX

10/2009

Notre concept global de solutions **UTAX DOCUMENT CONSULTING** nous permet d'établir une offre taillée sur mesure pour répondre très exactement à vos besoins, et ce après une analyse approfondie de tous les systèmes d'impression de l'entreprise. L'intégration des **systèmes numériques UTAX les plus modernes**, alliée à des **solutions logicielles judicieuses** issues des domaines **DMS archivage, impression de formulaire et comptabilité** permet d'organiser la **gestion des documents et de l'impression** de manière **très efficace**.

UTAX GmbH Norderstedt

www.utax.com

UTAX et le logo UTAX sont des marques déposées de la société UTAX GmbH. Tous les autres noms de marque cités sont des marques déposées par leur propriétaire respectif.

**UTAX**  
DOCUMENT CONSULTING