



DIGITAL MULTIFUNCTIONAL  
COLOUR SYSTEM

CDC 1626 | 1726 

CDC 1626 | 1726

## A TODO COLOR CON SOLO PULSAR UN BOTON!

Quiere impresionar a sus colegas y clientes con graficos, hojas de cálculo y ofertas en brillantes colores? Esto no es ningún problema para los equipos multifuncionales CDC 1626 y CDC 1726. Documentos de oficina de cualquier tipo desde A4 hasta A6, pueden ser impresos a velocidades de hasta 26 paginas A4 por minuto, tanto en color como en blanco y negro. Tras un mínimo calentamiento de 29 segundos, la primera copia a todo color aparece en tan solo 10,5 segundos. Tanto si necesita copiar, imprimir, escanear o, en el caso de la CDC 1726, mandar faxes – estos sistemas compactos son la elección perfecta a cualquier pequeño equipo o grupo de trabajo.

### LA PERFECTA TODO-TERRENO!

A pesar de ser rica en características, la CDC 1626 y CDC 1726 no le costarán una gran inversión. Y gracias a su alimentador de documentos con la función de volteo automático, su unidad duplex para gramajes de papel de hasta 163 g/m<sup>2</sup> y una amplia variedad de funciones de escaneo, ambos sistemas le ofrecen una extraordinaria eficiencia. El panel de control “user-friendly” de fácil uso, la opción de impresión directa desde USB y una capacidad de papel de 1.300 hojas añaden versatilidad. El innovador driver de impresión extiende las funcionalidades del sistema con una mayor personalización de la interfaz de usuario, identificación de las páginas en blanco, hacer modificaciones de colores, una vista previa de impresión, etc.





## NUESTRO PAQUETE INTELIGENTE:

- CDC 1626: versión 3 en 1 con funciones de copia, impresión y escáner
- CDC 1726: versión 4 en 1 con funciones de copia, impresión, escáner y fax
- Productiva velocidad de copia de 26 pág A4 por minuto en color y en b/n
- Velocidad de escaneo de hasta 25/35 (color/blanco y negro) A4 por minuto
- Mínimo tiempo de calentamiento de solo 29 segundos, rápida 1era página tras solo 10,5/12 segundos en color y 9/10,5 segundos en b/n (impresión/copia)
- Alimentador de originales con volteo automático
- Unidad dúplex para papeles de hasta 163 g/m<sup>2</sup>
- Capacidad estándar de papel de 300 hojas, ampliable hasta 1.300 hojas
- Gramaje de papel de hasta 220 g/m<sup>2</sup> desde el bypass y desde el cassette multiuso\*
- Memoria estándar de 768 MB RAM (máx. 1.792 MB RAM\*)
- Conexión en red estándar e impresión directa desde USB
- Funciones de seguridad como autenticación en red, encriptación SSL
- Panel de control transparente e innovador driver de impresión con un extenso rango de funciones de fácil uso
- Diseño compacto y de poco espacio

Características estándar:

CDC 1626: copiadora, impresora y escáner

CDC 1726: copiadora, impresora, escáner y fax  
ambos con alimentador de documentos, dúplex, 1 cassette universal de 250 hojas y entrada manual para 50 hojas (multi by-pass)

- 1** Hasta dos bandejas\* adicionales de papel cada una con una capacidad de 500 hojas, disponible tanto como cassette universal para los soportes habituales o como cassette multiuso para materiales especiales
- 2** Mesa soporte\*\*
- 3** Kit de autenticación por tarjeta (B)\*\*
- 4** Kit ThinPrint®\*\*

\*Opcional

\*\*Opcional, no ilustrado



# DATOS TÉCNICOS

## GENERAL

Tipo	Sobremesa
Funciones	CDC 1626: Copiadora, impresora, escáner CDC 1726: Copiadora, impresora, escáner, fax
Tecnología de impresión	Láser color y b/n
Formato del original	Máx. A4 desde el cristal de exposición
Alimentador de originales	50 hojas A4
Velocidad de copia/impresión	Máx. 26 pág./min. A4 en color y b/n, dúplex: máx. 13 pág./min. A4 en color y b/n
1ª impresión	Color: 10,5 segundos*, b/n: 9 segundos*
1ª copia	Color: 12 segundos*, b/n: 10,5 segundos*
Tiempo de calentamiento	29 segundos
Resolución de copia	600 x 600 dpi
Escala de grises	256
Alimentación de papel	250 hojas cassette universal (A4-A6R), 50 hojas multi by-pass (70 x 148 mm-216 x 356 mm)
Gramaje del papel	60-163 g/m <sup>2</sup> por el cassette universal, 60-220 g/m <sup>2</sup> por el multi by-pass, dúplex 60-163 g/m <sup>2</sup>
Salida del papel	150 hojas A4
Memoria del sistema	768 MB RAM (máx. 1.792 MB RAM)
Copia continua	1-999 copias
Zoom	25-400% en pasos de 1 %
Funciones	Desde memoria USB, optimización del color para la impresión, funciones de programa

## DIMENSIONES/PESO

Dimensiones	580 x 514 x 550 mm (H x W x D)
Peso	Aprox. 36,5 kg

## MEDIAMBIENTE

Voltaje principal	220/240 V, 50/60 Hz
Consumo energético	Aprox. 479 W en uso, aprox. 79 W en modo espera, 17 W en modo reposo
Nivel de ruidos	Aprox. 50 dB(A) en uso, aprox. 30 dB(A) en espera (ISO 7779/9296)
Seguridad	GS/TÜV, CE

## FUNCIÓN IMPRESORA

Tipo	Integrada en el sistema
Formato de impresión	A4-A6R
Resolución	600 x 600 dpi
Procesador	PowerPC 464/667 MHz
Interface	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB host
Protocolos de red	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Sistemas operativos	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS X
Emulaciones	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 compatible), XPS, PRESCRIBE IIc
Funciones	Impresión directa PDF, impresión e-mails, impresión códigos de barras

## FUNCIÓN ESCÁNER

Tipo	CCD color y b/n
Formato de escaneo	Máx. A4
Velocidad escáner	Color / b/n: máx. 25/35 originales/min. A4 a 300 dpi
Resolución escáner	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Modos de escaneo	Foto, texto, foto/texto, OCR
Archivos de salida	TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A
Interface	10/100BaseTX
Protocolo de red	TCP/IP
Sistemas operativos	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
Funciones	Escaneo a e-mail, escaneo a SMB, escaneo a USB, escaneo a FTP, TWAIN-scan, WIA-Scan

## FAX SYSTEM (SOLO CDC 1726)

Tipo	Integrado en el sistema
Compatibilidad	Súper G3
Formato original	Máx. A4
Velocidad Modem	33,6 kbps
Velocidad transmisión	3 seg. o menos usando JBIG
Método de compresión	JBIG, MMR, MR, MH
Resolución fax	Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), súper fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi)
Memoria fax	4 MB
Sistemas operativos	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
Funciones	Driver fax en red, rellamada automática, transmisión retardada

## OPCIONES

Alimentación de papel	Máx. 2 x PF-520 (cassette universal 500 hojas (A4-A5R, 60-163 g/m <sup>2</sup> )) o máx. 2 x PF-530 (cassette universal 500 hojas (A4-A5R, 60-220 g/m <sup>2</sup> ))
Otras opciones	Mesa soporte n° 61, Kit de Autenticación de Tarjetas (B), UG-33 Kit ThinPrint®

\*Dependiendo del modo de estado.



## SYNCONTROL

SynControl centraliza, controla y sincroniza todas las funciones (copiado, impresión, escaneo y fax) y habilita el procesado en paralelo de los datos.



La CDC 1626 y la CDC 1726 se han fabricado de acuerdo a los requisitos del programa ENERGY STAR. UTAX recomienda el uso exclusivo de accesorios UTAX para evitar un mal funcionamiento de su sistema. Para recomendaciones de soportes refiérase al manual de usuario.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

La imagen muestra el equipo con accesorios opcionales.

Su Distribuidor UTAX

Tras un análisis en profundidad de los sistemas de producción documental usados en su compañía, con nuestro concepto **UTAX DOCUMENT CONSULTING** creamos una oferta precisa adaptada a sus necesidades. Usando la **última tecnología digital de los sistemas UTAX** en combinación con nuestras **prácticas soluciones de software** de las áreas DMS para archivo, impresión de formularios y control de costes, la totalidad de su **gestión documental** resulta extremadamente eficiente y **los costes se reducen**.

www.utax.com

UTAX y el logo UTAX son marcas registradas por UTAX GmbH. Todas las demás marcas, son marcas registradas por sus respectivos fabricantes.

